



SIKKERHEDSDATABLAD

1 - IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

Identifikation af stof eller kemisk produkt:

Navn: DERMOCOL® GEL NEW

Produktkode: 1706000

Identifikation af selskab/virksomhed:

Firma: UNIDENT S.A. - ANIOS Int' Dental Group.

Adresse: Rue François-Perreard 4 - Case postale 142.CH-1225.CHENE-BOURG.SUISSE.

Telefon: +41 22 839 79 00. Fax:+41 22 839 79 10. Telex:.

e:mail : fds@anios.com

www.unident.ch

Nødtelefon: 145 ou +41 1 251 51 51.

Leverandør CSIT (Tox) / STIZ (Tox-Zentrum) / STIC (The Tox).

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt:

Hygiejnisk behandling og kirurgisk desinficering af hænder.

2 - FAREIDENTIFIKATION

Produktet er klassificeret brandfarligt

Dette produkt er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt i direktivet 1999/45/EF

3 - SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

Advarselsteksten findes i paragraf 3: se paragraf 16.

Farlige stoffer til stede:

(udgør i præparatet en tilstrækkelig koncentration til at give det den toksikologiske karakter præparatet ville have i 100 % ren tilstand)

Produktet indeholder ingen farlige stoffer fra denne kategori.

Andre farlige stoffer:

Intet stof fra denne kategori er til stede.

Stoffer til stede i koncentrationer under grænseværdien:INDEX 603-117-00-0 CAS 67-63-0 CE 200-661-7 PROPAN-2-OL | Koncentration $\geq 0.00\%$ og $< 2.50\%$. Symbol: Xi F R: 11-36-67**Andre stoffer med grænseværdi:**INDEX 603-002-00-5 CAS 64-17-5 CE 200-578-6 ETHANOL | Koncentration $\geq 50.00\%$ og $< 100.00\%$. Symbol: F R: 11

4 - FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Søg læge ved vedvarende gener.

N.B. Få aldrig en bevidstløs person til at indtage noget

Indånding:

Fjern personen fra eksponeringsstedet og før ham eller hende ud i fri luft.

I tilfælde af stænk eller kontakt med øjnene:

Fjern eventuelle kontaktlinser.

Vask med rigeligt rent ferskvand i 15 minutter, mens øjenlågene holdes åbne.

Kontakt øjenlæge i tilfælde af smerte, rødmen eller synlig gene. Vis denne beholder eller etiket.

I tilfælde af indtagelse:

Skyl munden, fremkald ikke opkastning, berolig personen, og bring øjeblikkeligt personen på klinikken eller til lægen. Vis denne beholder eller etiket.

5 - BRANDBEKÆMPELSE

Kemisk pulver, kuldioxyd og halogene stoffer kan anvendes mod mindre brande.

Egnede slukningsmidler:

Specielt skum til polarvæske (såkaldt alkoholbestandig), pulver, kuldioxyd.

Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

Brand kan, evt. som følge af indholdet af organiske stoffer, danne en tyk, sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukterne kan være skadeligt for helbredet.

Undgå indånding af røg.

Forhindre afløb fra brandslukningen i at løbe i kloak og vandløb

Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet:

Brandbekæmpere skal anvende friskluftsapparat.

Beskyttelsesheldragt.

6 - FORHOLDSREGLER VED UDSLIP

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

På grund af indholdet af organiske opløsningsmidler i produktet skal alle antændelseskilder fjernes og området ventileres.

Undgå at indånde dampe.

Følg sikkerhedsforanstaltningerne nævnt under punkt 7 og 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Opsaml spild v.h.a. ikke-brændbart materiale, f.eks. sand eller jord og overfør til egnet beholder.

Forhindre udstrømning til kloak og vandløb.

Anvend tønder til indsamling af affald iht. gældende regler (se punkt 13).

Underret ansvarlig myndighed såfremt vandløb eller kloak forurenes.

Metoder til oprensning, f.eks.:

Saml det spildte produkt op med absorberende materialer og fej eller fjern det med en skovl. Vask den tilsmudsede overflade med rigeligt vand.

For små mængder skal produktet fortyndes med meget vand og skylles.

Opsaml ikke produktet med henblik på genanvendelse.

7 - HÅNDTERING OG OPBEVARING

Opbevaringskriterierne gælder de steder hvor produktet anvendes.

Håndtering:

Sørg for god ventilation

Dampene er tungere end luften. De kan brede sig langs gulvet og danne eksplosive blandinger med luften.

Undgå dannelse af brandfarlige eller eksplosive koncentrationer i luften samt koncentrationer over grænsevædiene

Produkt til udvendig brug - Må ikke synkes.

Forebyggelse af brand:

Anvend produktet på steder uden antændelseskilder og anvend beskyttet elektrisk udstyr.

Opbevares i godt lukket emballage væk fra antændelseskilder.

Brug ikke værktøj, som kan fremkalde gnister. Rygning forbudt.

Forhindre adgang for uvedkommende

Udstyr og anbefalede fremgangsmåder:

Personlige værnemidler, se punkt 8.

Bemærk sikkerhedsforanstaltningerne på etiketten såvel som reglerne for arbejdsbeskyttelse.

Beholder, der har været åbnet, skal lukkes omhyggeligt og opbevares opretstående.

Ungå at indånde dampe.

Forbudt udstyr og fremgangsmåde(r):

Det er forbudt at ryge, spise og drikke i de lokaler, hvor produktet anvendes

Opbevaring:

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt sted og med god ventilation adskilt fra enhver antændelseskilde, varmekilde eller direkte sollys.

Anbefalet opbevaringstemperatur: fra +5°C til +25°C.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Opbevares uden for børns rækkevidde.

8 - EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Brug individuelt beskyttelsesudstyr ifølge Direktiv 89/686/EØF.

Informationerne i dette kapitel angår det produkt, der specifikt er anført i det foreliggende dokument. I tilfælde af samtidig håndtering og/eller eksponering for andre kemiske midler, skal der nødvendigvis tages højde for disse ved valget af personlige værnemidler.

VLE/VME(eksponeringsgrænseværdier og middeleksponeringsgrænseværdier) anført nedenfor er nævnt ved stoffets CAS-NR. I afsnit 3 præciseres det kemiske navn svarende til CAS-nummeret.

Grænseværdier for eksponering i følge INRS ED 984:

Schweiz

67-63-0 : VME : 200 ml/m³ bzw. 500 mg/m³

67-63-0: VLE: 400 ml/m³ bzw. 1000 mg/m³ (4x15 min. / Arbejdsdag)

64-17-5 : VME : 500 ml/m³ bzw. 960 mg/m³

67-17-5: VLE: 1000 ml/m³ bzw. 1920 mg/m³ (4x15 min. / Arbejdsdag)

Frankrig	VME/ppm:	VME/mg/m ³ :	VLE/ppm:	VLE/mg/m ³ :	Notes:	TMP N°:
67-63-0	-	-	400	980	-	84
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
Tyskland	Classe:	MAK/ppm:	MAK/mg/m ³ :	Note:	Note:	
67-63-0	II.1	200	500	C		
64-17-5	II.1	500	960	5. C		
ACGIH(TLV):	TWA/ppm	TWA/mg/m ³	STELppm	STELmg/m ³	Nota	Nota:
67-63-0	(400)	(983)	(500)	(1230)	-	S
64-17-5	1000	1880	-	-	A4	-

Grænseværdier for eksponering (2003-2006):

Switzerland	VME-mg/m ³ :	VME-ppm:	VLE-mg/m ³ :	VLE-ppm:	Temps:	RSB:
67-63-0	500 mg/m ³	200 ppm	1000 mg/m ³	400 ppm	4x15	B
64-17-5	960 mg/m ³	500 ppm	1920 mg/m ³	1000 ppm	4x15	-
Denmark(3.4/3.4.1)	TWA:	STEL:	Anm:	TWA:	STEL:	Anm:
67-63-0	200 ppm	490 mg/m ³		200 ppm		
64-17-5	1000 ppm	1900 mg/m ³		1000 ppm		
Slovakia	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criterion:	
67-63-0	200 ppm	500 mg/m ³	II..1			
64-17-5	500 ppm	960 mg/m ³	II..1			
Czech Rep.	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criterion:	
67-63-0	500 mg/m ³	1000 mg/m ³	-	-	-	
64-17-5	1000 mg/m ³	3000 mg/m ³	-	-	-	
España	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criterion:	
67-63-0	400 ppm	500 ppm	-	-	-	
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-	
Polska	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criterion:	
67-63-0	900 mg/m ³	1200 mg/m ³	-	-	-	
64-17-5	1900 mg/m ³	-	-	-	-	
Belgique	TWA:	STEL:	Ceiling:	Definition:	Criterion:	
67-63-0	400 ppm	500 ppm	-	-	-	
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-	

Åndedrætsværn:

Ikke aktuelt under normale anvendelsesbetingelser.

Undgå et indånde produktet.

Håndværn:

Ikke aktuelt

Beskyttelse af øjenværn og ansigt:

Undgå kontakt med øjne.

Vandpost i nærheden

Hudværn:

Ikke aktuelt under normale anvendelsesbetingelser.

HYGIEJNEFORANSTALTNINGER:

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 - FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Generel information:

Tilstand:	Tykflydende væske
-----------	-------------------

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø:

pH-værdien af stoffet eller præparatet:	neutral
pH:	5.25
Kogepunkt/kogepunktsinterval:	Ikke specificeret.
Flammepunktinterval:	23°C. < Flammepunkt: <= 55°C.
Damptryk:	Ikke oplyst
Massefylde:	< 1
Massefylde:	+/- 0.86
Vandopløselighed:	Opløselig.

Andre oplysninger:

Smeltepunkt/smeltepunktsinterval:	Ikke specificeret.
Selvantændelses-temperatur:	Ikke specificeret.
Nedbrydningspunkt/-interval:	Ikke specificeret.
Farve:	blå
Lugt:	parfumeret

10 - STABILITET OG REAKTIVITET

Udsat for høje temperaturer kan produktet frigive kuldioxid, røg og nitrogenoxider.

Forhold som skal undgås:

Må ikke blandes med andre produkter.

Må ikke forstøves mod en flamme eller et hvilket som helst andet glødelegeme.

Undgå eksponering for varme.

Farlige nedbrydningsprodukter:

I tilfælde af høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, såsom røg, carbonmonoxider og -dioxider, nitrogenoxider.

11 - TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**I tilfælde af indtagelse:**

Slimhindeirritation og gastrointestinale problemer.

I tilfælde af stænk eller kontakt med øjnene:

Kan medføre lettere øjenirritation: rødmen i bindehinde og tåreflåd.

Andre oplysninger:

Evalueret af hudtolerancen hos rask forsøgsperson (tilsvarende præparat):

Meget god hudtolerance (okklusivt 48 timers patch på 10 forsøgspersoner)

Ingen påvisning af sensibiliseringspotentiale (HRIPT-undersøgelse)

12 - MILJØOPLYSNINGER

Der er ingen økologisk oplysning til rådighed for dette produkt.

Må ikke ledes i kloak eller vandløb.

Ifølge direktiv 2006/8/CE:

Klassificeringen af dette præparatet tager højde for tilpasningerne som er tilført af direktiv 2006/8/CE.

13 - BORTSKAFFELSE

Må ikke udledes i vandløb.

Affald:

Genanvendes eller bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, fortrinsvis af et opsamlingsanlæg eller en godkendt virksomhed.

Foruren ikke jorden eller vandet med affald, udled ikke affald i miljøet.

Foruren emballage:

Tøm beholderen helt. Lad etiketten eller etiketterne blive siddende på emballagen.

Emballagen skal bortskaffes som specielt industriaffald af et elimineringsanlæg eller en godkendt opsamlingsanlæg til denne affaldstype.

Koder over affald (Beslutning 2001/573/EF, Direktiv 2006/12/EØF, Direktiv 94/31/EØF om farligt affald) :

18 01 06 * Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

14 - TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport af produkterne iht. bestemmelserne for ADR, RID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2005 - IMDG 2004 - ICAO/IATA 2005).

UN1993=BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(Viskøst materiale indeholdende ethanol)

ADR/RID	Klasse	Kode	Nummer	Etikette	Identif.	LQ	Dispo.
	3	F1	III	3	33	LQ7	274-640E



IMDG	Klasse	2°Etik.	Nummer	LQ	EmS	Dispo.		
	3	-	III	5 L	F-E,S-E	223 274 944 955		
IATA	Klasse	2°Etik.	Nummer	Passenger	Passenger	Freighter	Freighter	nota.
	3	-	III	309	60 L	310	220 L	A3
	3	-	III	Y309	10 L	-	-	-

15 - OPLYSNINGER OM REGULERING

Klassificeringen af dette produkt er udført i overensstemmelse med direktivet kaldet <all preparations>1999/45/CEE og dets tilpasninger.

Direktivet 2004/73/CE er 29. tilpasning og indeholder den fjortende bearbejdelse af direktivet 67/548/CE (Farlige substanser)

Dette produkt er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt ifølge direktivet 1999/45/EF.

Klassificering af produktet:

Brandfarlig.

Specielle risici ved produktet og råd om forsigtighed:

R 10	Brandfarlig.
	Produkt til udvortes brug. Må ikke sluges.
	Kun til brug på huden.
S 16	Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S 25	Undgå kontakt med øjnene.
	Skyl straks øjnene, hvis produktet er kommet i kontakt med disse.
S 2	Opbevares utilgængeligt for børn.

16 - ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i den foreliggende leverandørbrugsanvisninger baseret på vort nuværende kendskab og på bestemmelserne både nationalt og i fællesmarkedet.

Det er altid brugers ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde lovkrav og lokale bestemmelser.

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er en beskrivelse af sikkerhedskravene relateret til vort produkt og ikke som en garanti for dets egenskaber.

Det anbefales at overdrage informationerne på dette sikkerhedsark i en eventuelt uddybet form til brugeren.

Denne information angår det specielt anførte produkt og gælder ikke ved en kombination med et andet eller andre produkter. Produktet må ikke anvendes til andre formål end de, der er anført i rubrik 1 uden forudgående indhentning af skriftlige håndteringsinstrukser.

Advarselsteksten findes i paragraf 3:

R 11	Meget brandfarlig.
R 36	Irriterer øjnene.
R 67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.